


**CU-KÖYSI  
DIN 46438**

Erittäin hienosäikeinen, paljas tai tinattu kupariköysi.  
Kestää hyvin toistuvaa taivuttelua ja tärinää.


**Käyttökohteet:**

Liikkeessä olevat kytkennät ja maadoitukset, kuten ajoneuvot ja junat.  
Lisäksi erilaiset sähkölaitteet, valaistusjärjestelmät, hiiliharjat yms.

Poikki- pinta/ mm <sup>2</sup>	Yksittäislangat		Köysi			Paino kg/100 m	Paino- tol.
	Halk./ mm	Määrä/ kpl	Rakenne	Halk./ max.	Todellinen poikkipinta mm <sup>2</sup>		
1,25	0,071	329	7 x 47	2,0	1,27	1,2	± 12 %
<b>1,50</b>		392	7 x 56	2,2	1,51	1,5	
2,00		532	7 x 76	2,4	2,05	2,0	
<b>2,50</b>		658	7 x 2 x 47	2,7	2,53	2,4	
<b>4,00</b>		1050	7 x 3 x 50	3,3	4,04	3,9	
5,25		1372	7 x 4 x 49	3,6	5,28	5,3	
<b>6,00</b>		1568	7 x 4 x 56	4,2	6,03	6,0	
<b>10,00</b>		2597	7 x 7 x 53	5,3	9,99	10,0	
<b>16,00</b>		4263	7 x 7 x 87	6,7	16,4	17,0	
<b>25,00</b>		3234	7 x 7 x 66	8,0	25,4	26,0	
<b>35,00</b>	4508	7 x 7 x 92	10,0	35,4	36,5		
<b>50,00</b>	6468	7 x 7 x 2 x 66	11,8	50,8	60,0		
<b>70,00</b>	0,10	9114	7 x 7 x 3 x 62	14,4	71,6	86,0	± 6 %
<b>95,00</b>		12152	7 x 7 x 4 x 62	15,7	95,4	116,0	
120,00		15435	7 x 7 x 5 x 63	19,7	121,2	140,0	