










LÄMMÖNKESTÄVÄT TEIPIT


		Väri	Materiaali	Materiaalin paksuus	Kokonaispaksuus	Liimatyyppi	Tarttuvuus	Venymä	Vetolujuus	Läpilyöntijännite	Lämpöluokka	Rullan pituus
				µm	µm		N/cm	%	N/cm	kV		m
P.34		kirkas + keltainen	PET	23	60	akryyli	3,9	90	40	4,5	B (130)	66
P.31		keltainen	PET	23	60	kumi	4,5	90	40	4,5	B (130)	66
P.315		keltainen	PET	50	87	kumi	4,5	90	70	9	B (130)	66
GL.94		valkoinen	lasikuitu	120	165	akryyli	4	5	280	2,5	F (155)	50
PS.25		kirkas	PET + lasikuitu	85	155	akryyli	5,5	5	200	5	F (155)	50
RX.50		luonnonväriäinen	Nomex + lasikuitu	125	160	kumi	4,5	5	80	1,2	F (155)	50
GX.50		luonnonväriäinen	Nomex + lasikuitu	110	150	kumi	5	3	160	1	F (155)	50
H.20		ruskea	Kapton	25	60	silikoni	3	60	45	6	H (180)	66

Materiaalihinnastosta selviää varastoitavat leveydet ja pakkauskoot.

Tilauksesta toimitamme myös asiakkaan toivomilla leveyksillä.

Muut H-oldin valmistamat teipit tarjotaan tiedustelujen perusteella erikseen.

UL - E178430

Emalikatun 2 B
FIN-04440 JÄRVENPÄÄ
Finland

2011-11-30

Puh. +358 (0)207 432 320

Fax. +358 (0)207 432 349

www.stenbacka.fi

info@stenbacka.fi

etunimi.sukunimi@stenbacka.fi