

SILIGAINE 15C3 –eristyssukka

Lämpöluokka H ja C (250°C)
UL hyväksyntä: UL 1441/E212701



2.

1.

Rakenne: 1. Lasikuitupunos
2. Silikonikumipäälly

UL Approved 

Käyttö: Siligaine 15C3-eristyssukkaa käytetään H- ja C-luokan sähkömoottoreissa, generaattoreissa ja muuntajissa, sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden eri konstruktioissa. Myös suojana sähköisissä johdotuksissa, joissa jatkuva lämpötila on 250 °C, kuten esim. valaistus- ja lämmityslaitteet, autot sekä mittaus- ja säätölaitteet.



Värit: Tiilen punainen (vakioväri), luonnonvalkoinen ja musta.

Halkaisija/mm	Pakkaus/m
0,50 ... 4,50	200 vyyhti/kela
5,00 ... 20,00	100 kela
22,00 ... 25,00	50 kela
30,00 ... 35,00	25 kela

Ominaisuudet:

- kestää hyvin kosteutta, otsonia, UV-säteilyä ja liuottimia
- sopii käytettäväksi useimpien H-luokan kyllästysaineiden kanssa
- itsestään sammuva
- erittäin taipuisa

Käyttölämpötila: - 60° ... + 250°C, hetkellisesti + 290°C

Läpilyöntikestoisuus: ≥ 3,0 kV

Standardit:

- NF C 93-641 ja UTE C 93-641
- IEC 60684-1, EN 60684-1 ja IEC 60684-2
- IEC 60684-3 osat 400 – 402
- UL 1441 , E212701 CSA C22.2 No 198.3
- VERITAS tarkastussertifikaatti N° 153626

SILIGAINE 15C3

Mittataulukko

Sisähalkaisija mm	Toleranssi mm	Seinämäpaksuus mm		Pakkausko koko
		Min.	Max.	
0,5	± 0,15	0,20	0,50	200 m vyyhti
0,8	± 0,15	0,20	0,50	200 m vyyhti
1,0	± 0,20	0,20	0,60	200 m vyyhti
1,5	± 0,20	0,20	0,60	200 m vyyhti
2,0	± 0,20	0,20	0,70	200 m vyyhti
2,5	± 0,20	0,20	0,70	200 m vyyhti
3,0	± 0,20	0,20	0,70	200 m vyyhti
3,5	± 0,25	0,20	0,70	200 m vyyhti
4,0	± 0,25	0,30	0,70	200 m vyyhti
4,5	± 0,25	0,30	0,70	200 m vyyhti
5,0	± 0,25	0,30	0,70	100 m kela
6,0	± 0,25	0,30	0,70	100 m kela
7,0	± 0,25	0,30	0,90	100 m kela
8,0	± 0,25	0,30	1,00	100 m kela
9,0	± 0,50	0,30	1,00	100 m kela
10,0	± 0,50	0,40	1,00	100 m kela
12,0	± 0,50	0,40	1,20	100 m kela
14,0	± 1,00	0,40	1,20	100 m kela
15,0	± 1,00	0,40	1,20	100 m kela
16,0	± 1,00	0,40	1,20	100 m kela
18,0	± 1,00	0,40	1,20	100 m kela
20,0	± 1,00	0,40	1,20	100 m kela
22,0	± 1,00	0,40	1,40	50 m kela
25,0	± 1,00	0,40	1,40	50 m kela
30,0	± 2,00	0,40	1,60	50 m kela
35,0	± 2,00	0,40	1,60	25 m kela

Lihavoidut ovat varastoitavia nimikkeitä.