

**VILEDON H 1162 -ARAMIDIHUOPA**

**VILEDON H 1162** on valmistettu 100 % aramidipaperista (Nomex). Sitä käytetään H-luokan eristysjärjestelmissä mm. staattoreiden ja tasavirta - ankkureiden otsavyyhtien välieristeenä.

<b>VILEDON H 1162</b>			
	<b>Testausmenetelmä</b>	<b>Yksikkö</b>	<b>Arvo</b>
Kuitu			100 % aramidipaperi
Leveys		mm	1000
Paino	DIN 53854	g/m <sup>2</sup>	190
Ominaispaino	DIN 53855/01	g/cm <sup>3</sup>	0,08
Paksuus Paine 12,5 cN/cm <sup>2</sup> , Pinta-ala 10 cm <sup>2</sup>	DIN 53855	mm	2,5
Max. vetolujuus	DIN 53857/02	N/50 mm	Pituussuunta: 280 Leveysuunta: 350
Venymä maximi vetolujuudella	DIN 53857/02	%	Pituussuunta: 80 – 100 Leveysuunta: 70 - 100
Ilman läpäisykyky @ 2 mbar	DIN 53887	dm <sup>3</sup> /s/m <sup>2</sup>	1200 - 1800
Lämpöluokka			> 180 °C , H