

**VILEDON H-1607 -VÄLIERISTE**

VILEDON H-1607 on valmistettu polyesterikuitukankaasta vahvistettuna yhdensuuntaisilla polyesterilangoilla. Eriste on erittäin taipuisa ja ohut välieristekalvo, se imee hyvin kyllästyslakkoja ja -hartseja ja sillä on hyvät kemialliset ominaisuudet.

TEKNISET TIEDOT:

		Yksikkö	Arvo
Materiaali		100% Polyesteri, vahvistettuna polyesterilangoilla	
Leveys		[mm]	1000
Polyesterikuitujen suunta		satunnainen, säännötön	
Kuitukankaan rakenne		lämpöpuristettu	
Ominaispaino	DIN 53854	[g/m ²]	70
Tiheys	DIN 53855/01	[g/cm ³]	0,52
Paksuus (mikrometri) Paine: 1,7bar, ala 0,5cm ²		[mm]	0,135
Vetolujuus maksimi	DIN 53857/02	[N/50mm]	320 pitkittäin 140 poikittain
Venymä maksimi vetolujuudella	DIN 53857/02	[%]	15-25 pitkittäin 15-25 poikittain
Ilman läpäisykyky @ 2 mbar	DIN 53887	[dm ³ /s/m ²]	80-160
Lämpöluokka			B / F
Pakkaus		m ²	200