



KÄYNNISTYSKONDENSAATTORIT

Elektrolyyttikondensaattorit

Käytetään yksivaiheisten epätahtimoottoreiden käynnistyskondensaattorina.

Rakennenormit: EN60252-2, VDE560-8

MSC 330-sarjan tekniset tiedot:

Nimellisjännite	250 ... 330 V AC, 50...60 Hz
Lämpötila-alue	-10°C...+55°C
Häviökerroin	≤ 0,12
KytKentöjen määrä	20 kytKentää tunnissa, kukin 3s, 3s ON / 3min OFF
Koestusjännite liittimet / liittimet	1,2 U _n / 2s
Koestusjännite liittimet / kuoren	2,0kV / 60s
Kuorimateriaali	Itsesammuva (V2) muovikotelo

Varastomallien rakenne: kannellinen muovikotelo, liitosjohto 250 mm ja kiinnitysrauta

μF	D x L x L1 [mm]
40 - 50	46 x 85 x 98
50 - 63	46 x 85 x 98
63 - 80	46 x 85 x 98
80 - 100	46 x 85 x 98
100 - 125	46 x 85 x 98
125 - 160	46 x 85 x 98
160 - 200	46 x 85 x 98
200 - 250	46 x 85 x 98
250 - 315	46 x 85 x 98

