

SÄHKÖMOOTTOREIDEN AEROSOLIMAALIT

Aerosolimaali soveltuu hyvin metallipinnoille. Maalattavan pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja huoneenlämpöinen. Maalaa kokeeksi pieni alue ennen varsinaista maalausta sellaisesta kohdasta, mikä ei häiritse valmista työtä. Ravista huoneenlämpöistä tölkkiä erittäin hyvin ennen käyttöä. Maalattaessa etäisyys tölkistä kohteeseen n. 30 cm. Valumisen estämiseksi maalaa useita ohuita kerroksia. Jokaisen maalauskerroksen jälkeen pinnan on saatava kuivua n. 10 min. Käytön jälkeen käännä tölkki ylösalaisin ja paina suutinta kunnes suuttimesta tulee vain ponneainetta, joka puhdistaa suuttimen. Päällemaalattavuus 20 minuutin sisällä tai 7 vrk:n kuluttua.

Väri	Nro	värikoodi	Tilavuus	Pakkaus
Strömberg vihreä	1367	RAL 6013	520 ml	1 / 12 kpl
Asea / ABB - sininen	1214	TVT B 062	520 ml	1 / 12 kpl
Marelli - sininen		RAL 5010	520 ml	1 / 12 kpl
VEM – harmaa	1326	BS 4800	520 ml	1 / 12 kpl
VEM – vihreä (vanha)	1166	TVT 076G	520 ml	1 / 12 kpl
VEM – vihreä (uusi)	1282	RAL 6011	520 ml	1 / 12 kpl

aerosolipakkaus sisältää:

Asetoonia 25 – 30 %

Ksyleeniä 5 - 15 %

Tolueeniä 2 - 3 %

Ponneaine:

propaania 30 – 40 %

