



## Gewebebänder flachgewalzt Braided Copper Straps, flat rolled

### Gewebebänder (Geflechschläuche) flach- gewalzt, hochflexibel

- in Anlehnung an DIN 46 444

### Werkstoff

- E-Cu, blank, verzinkt, vernickelt oder versilbert

### Sonderausführungen

- Auf Wunsch sind einzelne Abmessungen fertigungstechnisch geringfügig änderbar. Größere Abweichungen sind nur über Konstruktionsänderungen möglich.
- Alle Typen sind als Mehrfachschläuche und für Abschirmzwecke auch in ungewalzter Form lieferbar.

### Aufmachung

- auf Spulen oder in Ringen

### Braided copper straps, flat rolled, flexible

- similar to DIN 46 444

### Material

- ETP-copper, plain, tinned, nickel-plated or silver-plated

### Special versions

- If required, individual dimensions can be modified slightly during the rolling process. Larger deviations can be implemented only with design modifications.
- All types are available in non-rolled form as multiple tubes and for screening.

### Style of presentation

- on reels or in coils



E-Cu: blank / verzinkt / vernickelt / versilbert ETP-copper: plain / tinned / nickel-plated / silver-plated				
Nennquerschnitt <i>Nominal cross-section</i>	Abmessungen Breite ± 5% x Stärke* <i>Dimensions width ± 5% x thickness*</i>	Konstruktion <i>Design</i>	Drahtdurchmesser <i>Diameter of wire</i>	Nettogewicht <i>Net weight</i>
mm <sup>2</sup>	mm		mm	ca., approx. kg/km
0,09	1 x 0,2	16 x 3		0,9
0,16	1,2 x 0,2	16 x 5		1,6
0,25	1,6 x 0,2	16 x 8	0,05	2,5
0,5	2,5 x 0,4	16 x 16	± 0,004	5,0
0,75	2,7 x 0,5	16 x 24		7,5
1	3,2 x 0,7	16 x 32		10
1,5	4 x 0,8	16 x 25		15
2	5 x 0,8	16 x 33		20
2,5	5,8 x 0,8	24 x 27		25
3	7,5 x 0,9	24 x 33	0,071	30
4	8,2 x 1	24 x 43	± 0,004	40
5,25	9,8 x 1,2	24 x 58		53
6	10 x 1,3	24 x 66		60
8	12,3 x 1,5	24 x 88		80
10	14 x 1,5	24 x 109		100
16	17,5 x 2	24 x 85		160
25	22 x 2,5	24 x 135		250
35	30 x 2,5	36 x 124		350
50	33 x 3,2	48 x 133		500
70	45 x 3,5	48 x 186		700
95	50 x 4	48 x 253		950
120	60 x 4	48 x 319	0,1	1200
140	60 x 4,5	48 x 372	± 0,004	1400
150	65 x 5	48 x 399		1500
168	70 x 5	48 x 446		1680
185	75 x 5	48 x 491		1850
240	80 x 6,5	48 x 637		2400
250	80 x 7	48 x 664		2500
300	90 x 7	48 x 797		3000
400	100 x 8,5	48 x 1062		4000

\*) Wert kann bis zu 25% unterschritten werden

\*) Actual value may be up to 25% less