

CU-PALMIKKO
TCEL 15 – TCL 15 JA
TCEL 20 - TCL 20


TCEL- JA TCL-kuparipalmikot ovat erittäin joustavia ja ne kestävät hyvin taivuttelua ja tärinää.

TCEL on tinattu ja TCL on paljas kuparipalmikko.

Käyttö: Joustavat kytkennät ja maadoitukset, kuten ajoneuvot, junat, sähkölaitteet yms.

TCEL

TCL


	TCEL 15 / TCL 15	TCEL 20 / TCL 20		
Nimellis- poikkipinta mm ²	Rakenne säikeet x halkaisija mm	Rakenne säikeet x halkaisija mm	Leveys x paksuus mm	Paino kg/km
1,0	60 x 0,15	32 x 0,20	2 x 0,8	10
1,5	84 x 0,15	48 x 0,20	3 x 1,0	15
2,0	112 x 0,15	64 x 0,20	3 x 1,0	20
2,5	144 x 0,15	80 x 0,20	4 x 0,8	22
4,0	224 x 0,15	128 x 0,20	6 x 1,0	40
5,0	288 x 0,15	160 x 0,20	8 x 1,0	50
6,0	336 x 0,15	192 x 0,20	8 x 1,2	60
10,0	576 x 0,15	320 x 0,20	10 x 2,0	93
16,0	928 x 0,15	512 x 0,20	16 x 2,0	160
25,0	1408 x 0,15	800 x 0,20	25 x 2,0	235
35,0	1968 x 0,15	1114 x 0,20	30 x 3,0	350
50,0	2784 x 0,15	1592 x 0,20	30 x 3,5	500
75,0	4224 x 0,15	2387 x 0,20	33 x 4,0	700
95,0		3024 x 0,20	35 x 5,0	950
120,0		3820 x 0,20	37 x 6,7	1140