

**CU-PALMIKKO  
DIN 46444**


Erittäin hienosäikeinen litteäksi valssattu tinattu kupari-palmikko.  
Saatavana myös tinaamattomana ja valssaamattomana.



**Käyttökohteet:** Liikkeessä olevat kytkennät ja maadoitukset, kuten ajoneuvot ja junat.  
Lisäksi erilaiset sähkölaitteet.

Poikkipinta mm <sup>2</sup>	Yksittäis- langan halk./mm	Rakenne	Mitat lev. (±5%) x paks. mm	Paino kg/100 m	Paino- tol.	
0,25	0,05 ± 0,004	16 x 8	1,6 x 0,2	0,27	±12 %	
0,50		16 x 16	2,5 x 0,4	0,51		
0,75		16 x 24	2,7 x 0,5	0,85		
1,00		16 x 32	3,2 x 0,7	1,10		
1,50	0,071 ± 0,004	16 x 25	4,0 x 0,8	1,65		
2,50		24 x 27	5,8 x 0,8	2,55		
4,00		24 x 43	8,2 x 1,0	4,00		
<b>6,00</b>		24 x 66	10,0 x 1,3	6,30		
10,00		24 x 109	14,0 x 1,5	11,50		
<b>16,00</b>	0,10 ± 0,004	24 x 85	17,5 x 2,0	16,00	± 8 %	
<b>25,00</b>		24 x 135	22,0 x 2,5	26,20		
35,00		36 x 124	30,0 x 3,0	36,00		
50,00		48 x 133	33,0 x 3,2	50,00		
70,00		48 x 186	45,0 x 3,5	70,00		± 6 %
95,00		48 x 253	50,0 x 4,0	95,00		
120,00		48 x 319	60,0 x 4,0	120,00		