

**VEDETTY KUPARILATTATANKO K1E**

Happivapaa elektrolyyttikupari.

Laatu SFS 2905 ISO-tunnus Cu-OF-04

Sähkönjohtolaatu, hyvä hitsattavuus ja juotettavuus.

Sähkönjohtamisen ja sähkölaiteteollisuuden yleiskuparilaatu.

Käyttö: Johtimet, virtakiskot, -putket, käämit, liittimet, kaapeli, kommutaattorit, induktiolaitteet, magneetit, puolijohdekomponentit, aaltoputket jne.

Leveys mm	Paksuus mm	Pituus mm	Paino kg/m	Paino kg/kpl
15	3	4,0 - 4,2	0,40	1,60
20	3	4,0 - 4,2	0,54	2,16
20	5	4,0 - 4,2	0,89	3,56
20	10	4,0 - 4,2	1,78	7,12
25	3	4,0 - 4,2	0,67	2,68
25	4	4,0 - 4,2	0,90	3,60
25	5	4,0 - 4,2	1,12	4,48
25	6	4,0 - 4,2	1,34	5,36
30	5	4,0 - 4,2	1,34	5,36
30	10	4,0 - 4,2	2,68	10,72
40	5	4,0 - 4,2	1,78	7,12
40	6	4,0 - 4,2	2,15	8,60
40	8	4,0 - 4,2	2,86	11,44
40	10	4,0 - 4,2	3,57	14,28
50	5	4,0 - 4,2	2,23	8,92
50	8	4,0 - 4,2	3,58	14,32
50	10	4,0 - 4,2	4,46	17,84
60	6	4,0 - 4,2	3,21	12,84
60	8	4,0 - 4,2	4,29	17,16
60	10	4,0 - 4,2	5,35	21,40
80	8	4,0 - 4,2	5,72	22,88
80	10	4,0 - 4,2	7,14	28,56
100	10	4,0 - 4,2	8,93	35,72
120	10	4,0 - 4,2	10,70	42,80

Painot ja pituudet nimellisarvoja.

Tilauksesta voidaan kuparilattatanko toimittaa myös määrämittäisenä.

Toimituksissa sovelletaan tilauspäivän kuparinhintatasoa