

AURA

AURA on meidän uusin latausasema, joka on täydellinen yleisiin tiloihin. Se on varustettu kahdella type 2 lähdöllä ja voi ladata jopa 22 kW samanaikaisesti molemmista lähdöistä. Mikäli on tarpeen, maksimaalinen latausvirta voidaan rajoittaa sähköasennuksen tukeman maksimaalisen tehon mukaan.

Lähtöjen kuorma voidaan tasata ja kytkeä mukaan suurempaan tasattuun järjestelmään, johon voi kuulua useita AURA sekä HALO latausasemia. Aurassa on myös tuki ISO 15118 standardille, joka sallii auton jakaa dataa latausaseman kanssa. Tämä standardi on osana Vehicle-2-Grid teknologiaa.

Tulevaisuus valmius

- ISO 15118 tuki
- 32 A 3-vaihe - 2x22 kW
- Latausvirran voi rajoittaa

Helppo asentaa

- Irroitettava etukansi
- Syötön kytkentä helppo
- Sisäinen RCBO Tyyppi A + DC

Ympäristöystävällinen

- Kierrätetty alumiini

Kestävä

- Laaja käyttölämpötila
- IP55 / IK10

Aura Tekniset tiedot	Tieto
Lähtö	2 x 32 A Type-2
Latausvirta	2 x 6-32 A, 1 tai 3-vaihe
Jännite	230/400V
Kaapelin pinta-ala	2,5-16mm ²
Lämpötila-alue	-30 °C – +45 °C
Kuormantasaus	Dynaaminen vaiheallokointi, kuorman allokointi ja yleinen kuorman tasaus
Tunnustautuminen	RFID molemmille lähdöille
Asennustapa	Seinä
Latausmoodi	Moodi 3
Standardi	EN 61851-1:2011
RCD:t	Sisäinen RCBO tyyppi A + 6 mA DC-suojaus (vastaava kuin RCD tyyppi B)
Yhteys	Wi-Fi (2.4 GHz) LAN 2-portti vaihte (IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX) verkon eteenpäin lähettämiseen. (Mahdollisuus 4G kytkentään 4G reitittimen kautta)
Energiamittaus	3-vaihe jännite, virta ja energia
IP luokka	IP55
IK luokka	IK10
Lukko	Mekaaninen lukko etupaneelille
Mitat	Korkeus 405 mm, leveys 367 mm, syvyys 159 mm
Paino	10 kg

CHARGE AMPS
AURA

